

## Resina Acrílica Base Água Impermeabilizante



**Classificação:** ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.8.

**Descrição:** A Resina Acrílica Base Água Impermeabilizante é uma tinta impermeável de vedação que deixa a superfície repelente à água e umidade, impedindo a formação de limo ou qualquer ação de intempéries. Por ser à base de água, minimiza a agressão ao meio ambiente e proporciona bem estar a quem o utiliza. O resultado final é um ambiente renovado e bem estar garantido por mais tempo.

**Indicação:** A Resina Acrílica Base Água Impermeabilizante é indicado para proteger e embelezar superfícies em geral, podendo ser aplicado interna e externamente em vários tipos de telhas, tijolos a vista, paredes, concreto aparente, pedras naturais, entre outros.

**Diferenciais:** Produto de fácil aplicação, sem cheiro 3 horas após a aplicação, secagem rápida, ótima aderência, solúvel em água e de acabamento brilhante, tendo como principal característica o poder de impermeabilização de superfícies, conferindo alta resistência e durabilidade.

### PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,010 – 1,100 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade: 65 – 70 UK

Ph: 8,5 – 9,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 20,00 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Composição:** Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescentes, modificadores reológicos, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L

### DADOS DE APLICAÇÃO

Diluinte: Água

Diluição: Até 20 % de água potável.

Rendimento:

Reboco, repintura e massa: pinta até 45 m<sup>2</sup>/galão/demão

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo Baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

### **Limitação de Responsabilidade**

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 09/2019