



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.8.4

Descrição: O Verniz Acrílico Liqui-Brilho Base Água Premium é um acabamento com brilho e proteção pra sua pintura que proporciona efeito brilhante e torna a superfície mais lavável e resistente.

Indicação: Produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas e acrílicas, em superfícies internas.

Diferenciais: O Verniz Acrílico Liqui-Brilho Base Água Premium possui boa aderência, secagem rápida e baixo odor. Mais brilho para a sua parede. Reduz a aderência da sujeira. Facilita a limpeza.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Incolor

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,000 – 1,100 g/cm³

Viscosidade: 50 a 60 UK

Ph: 7,5 – 8,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 9,85 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Resina a base de emulsão aquosa de polímeros vinílicos, aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Embalagens: 3,6 L

Dados de Aplicação:

Diluyente: Água

Diluição: Até 20% de água potável.

Rendimento: Pinta até 45 m²/galão/demão

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície, da cor e do brilho desejado, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

Paredes de fibrocimento ou placa cimentícia (absorvem muito produto): Aplique Marfim Fundo Preparador antes da Marfim Massa Acrílica.

Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Paredes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Parede com mancha de gordura ou de graxa: Lave com água e detergente, enxague e espere secar.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024